



特徴

- 3インチの高輝度LCDディスプレイ
- 2輪車向け丸型デジタルクラスタ
- 自動調光設計
- ADASセンサーフュージョンをサポート
- 独立されたLEDインジケーター
- 多様性をサポートするアクセサリ

仕様

説明	仕様
パネルサイズ	3インチLCD
画像解像度	432*432 pixels
パネル輝度	1,000 nits
コミュニケーション	CANBUS
接続性	Bluetooth
動作電圧	DC 9V ~ 16V
暗電流 dark current	≤ 1mA
ビデオコーデック形式	H.264
独立された警告灯	LEDインジケーター
ビデオ入力	CVBS
ライトセンサー	はい
動作温度	-20°C ~ 70°C (+32°F ~ 158°F)
保存温度	-30°C ~ 85°C (-22°F ~ 185°F)
エンクロージャ	IP66
インストール	取付けブラケット

クラスタの機能

- ✓ 起動アニメーション
- ✓ バッテリーの状態、温度
- ✓ 現在のスピード
- ✓ ギア(R/D/N)
- ✓ ランプ
 - ・ 左折・右折
 - ・ ハイ/ロービーム、ヘッドランプ
- ✓ 走行距離/残り走行距離
- ✓ サービスインジケーター
- ✓ Bluetooth接続状態
- ✓ 充電状態
- ✓ 警告メッセージ
- ✓ 多言語対応

付加価値機能(オプション)

- ADASサービス
 - ✓ BSD (レーダーセンサー)
 - ✓ 前後 DVR
 - ✓ AVAS (車両接近通報装置)
- Smart phone application (3rd APP)
 - ✓ ターンバイターンナビゲーション
 - ✓ 不在着信
 - ✓ クラスタメニューコントロー
 - ✓ スクリーンミラーリング
 - ✓ パーソナライゼーション
 - ✓